

SP-45/4

Bestell-Nr.: 0100680

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefmitteltöner, 20 W, 4 Ω

- Besonders geeignet für Mini-Boxen und Tonsäulen.

Tiefmitteltöner, 20 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)
Besonders geeignet für Mini-Boxen und Tonsäulen.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-45/4	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel

SP-45/4

Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	120 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	1,1 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,6 g
Mechanische Güte (Qms)	2,82
Elektrische Güte (Qes)	0,68
Gesamtgüte (Qts)	0,55
Äquivalentvolumen (Vas)	1,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,3 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 19 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 0,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	31 cm^2
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 72 mm
Einbautiefe	43 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 84 mm
Lochabstand X	59,5 mm
Lochabstand Y	59,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 43 mm
Außendurchmesser	Ø 93 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	43 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,412 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,055 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,425 kg

SP-45/4

Nettogewicht	0,412 kg

SP-45/4

EAN-Code	4007754024753
Nettogewicht	0,412 kg