

SP-6/150PA

Bestell-Nr.: 0103180

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Mitteltöner, 150 W, 8 Ω

- Für PA-Mitteltonanwendungen mit hoher Belastbarkeit bei gleichzeitigem Einsatz von Mittelhochtonhörnern
- Sehr gut geeignet für Doppel-Anordnungen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-6/150PA	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel

SP-6/150PA

Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	73 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,31 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	15,2 g
Mechanische Güte (Qms)	5,31
Elektrische Güte (Qes)	0,46
Gesamtgüte (Qts)	0,42
Äquivalentvolumen (Vas)	8,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,9 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	139 cm^2
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 148 mm
Einbautiefe	79 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 86 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Höhe	Ø 170 mm
Tiefe	86 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,16 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,205 x 0,12 x 0,205 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	2,16 kg

SP-6/150PA

EAN-Code	4007754125061

SP-6/150PA

Nettogewicht	2,16 kg