

SP-6/4SQ

Bestell-Nr.: 0103540

PRODUKTINFORMATIONEN

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω

- Für Standardanwendungen im Miniaturchassis-Bereich
- Schalldruck ab ca. 280 Hz

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-6/4SQ	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-16000 Hz

SP-6/4SQ

Nennbelastbarkeit (RMS)	3 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	5 W
Kennschalldruck	81 dB
Magnetdurchmesser	Ø 40 mm
Einbauöffnung	Ø 51 mm
Einbautiefe	25,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 64 mm
Abmessungen	59 x 59 x 26 mm
Breite	59 mm
Höhe	59 mm
Tiefe	26 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	83 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,065 x 0,032 x 0,065 m
Bruttogewicht	0,094 kg
Nettogewicht	0,083 kg

SP-6/4SQ

EAN-Code	4007754137682
Nettogewicht	0,083 kg