

SP-60/8

Bestell-Nr.: 0100740

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω

- Polkernbohrung
- Gute Frequenzganglinearität
- Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-60/8	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel

SP-60/8

Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	65 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,8 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	4 g
Mechanische Güte (Qms)	2,10
Elektrische Güte (Qes)	0,64
Gesamtgüte (Qts)	0,49
Äquivalentvolumen (Vas)	6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,1 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	55 cm^2
Magnetgewicht	280 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Einbautiefe	60 mm
Abmessungen	105 x 105 x 60 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,654 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,065 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,686 kg
Nettogewicht	0,654 kg

SP-60/8

EAN-Code	4007754024814
Nettogewicht	0,654 kg