

SPH-30X/8SW

Bestell-Nr.: 0104190

PRODUKTINFORMATIONEN

High-Quality-Hi-Fi-Breitbänder, 20 W, 8 Ω, mit schwarzer Kevlar-Membran

- Extrem leichte, bedämpfte Kevlar-Membran
- Vollständig belüftetes Motorsystem
- High-Quality-NEODYM-Magnetsystem mit Doppelmagnet
- Speziell entwickelter Korb auch für Mehrfachanordnungen
- Wirkungsgradstark
- Kleinlautsprecher für Hintergrundbeschallung oder z. B. als Rearspeaker in Heimkino-Anlagen
- Mittelhochtonlautsprecher oder breitbandiger Mitteltöner in High-End-Hi-Fi-Lautsprechern bis hin zu Mehrfachanordnungen in Säulenlautsprechern

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPH-30X/8SW

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-17000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	105 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,90 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	2,65 g
Mechanische Güte (Qms)	8,59
Elektrische Güte (Qes)	0,49
Gesamtgüte (Qts)	0,42
Äquivalentvolumen (Vas)	1,3 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,48 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 21 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	30 cm^2
Magnetgewicht	Neodym
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Einbautiefe	40,7 mm
Abmessungen	Ø 80,5 mm x 42 mm
Breite	80,5 mm
Höhe	80,5 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	141 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,06 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,177 kg
Nettogewicht	0,141 kg

SPH-30X/8SW

EAN-Code	4007754230826
Nettogewicht	0,141 kg