

SPH-6M

Bestell-Nr.: 0105540

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tieftöner, 60 W, 8 Ω

- Hochwertiger, langhubiger Hi-Fi-Tieftöner
- Bedämpfte resonanzarme Polypropylen-Membran
- Stabiler formschöner Aluminiumdruckgusskorb mit 6-Loch-Verschraubung
- Magnetsystem mit Polkernbohrung und ausgestellter hinterer Polplatte
- Sehr gut geeignet für Bassreflex-Lautsprechersysteme

Klang+Ton 01/2014
„Der Prolypropylen-Siebzehner folgt dem Signal schön präzise und unspektakulär.“
(Im Klang+Ton-Bauvorschlag GT6 zusammen mit dem DT-350NF)

Hobby HiFi 02/2012

„Erstaunlicher Tiefbass - sauber gefertigt und so geschickt dimensioniert, dass er aus einem zierlichen Regalboxformat erstaunlichen Tiefbass zaubert (bis 36 Hertz).“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPH-6M	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	39 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,78 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	20 g
Mechanische Güte (Qms)	2,26
Elektrische Güte (Qes)	0,35
Gesamtgüte (Qts)	0,30
Äquivalentvolumen (Vas)	17,6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,33 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,68 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,82 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 37 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	127 cm^2
Magnetgewicht	630 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 144 mm
Einbautiefe	87 mm
Abmessungen	Ø 180 mm x 92 mm
Außendurchmesser	Ø 180 mm
Breite	Ø 180 mm
Höhe	Ø 180 mm
Tiefe	92 mm
Farbe	Schwarz

SPH-6M

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,005 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,13 x 0,2 m
Bruttogewicht	2,235 kg
Nettogewicht	2,005 kg

SPH-6M

EAN-Code	4007754223040
Nettogewicht	2,005 kg