

SPM-205/4

Bestell-Nr.: 0105380

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 70 W, 4 Ω

- Ausgezeichnete Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Beschichtete resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Einsetzbar vorzugsweise in geschlossenen oder Transmissionline-Gehäusen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPM-205/4	
Impedanz (Z)	4 Ω

SPM-205/4

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	37 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	70 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,98 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	18 g
Mechanische Güte (Qms)	2,71
Elektrische Güte (Qes)	0,68
Gesamtgüte (Qts)	0,55
Äquivalentvolumen (Vas)	72 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,75 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,65 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 3 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	210 cm^2
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 183 mm
Einbautiefe	80 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 216 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 88 mm
Außendurchmesser	Ø 200 mm
Breite	Ø 200 mm
Höhe	Ø 200 mm
Tiefe	88 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,062 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,215 x 0,125 x 0,215 m
Bruttogewicht	1,23 kg
Nettogewicht	1,062 kg

SPM-205/4

EAN-Code	4007754220995
Nettogewicht	1,062 kg