

SPX-20M

Bestell-Nr.: 0100930

PRODUKTINFORMATIONEN

Miniatur-Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 15 W, 8 Ω

- Runder Stahlkorb mit Zentrierspinnenhinterlüftung
- Klebe- oder Klemm-Montage
- Inverse Laminat-Membran
- Leistungsfähiges Neodym-Motorsystem
- Optimale Breitbandigkeit bei größenbezogen exzellentem Wirkungsgrad
- Belastbare 25-mm-Schwingspule

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPX-20M

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	157 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,76 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,3 g
Mechanische Güte (Qms)	4,52
Elektrische Güte (Qes)	0,46
Gesamtgüte (Qts)	0,42
Äquivalentvolumen (Vas)	0,2 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,5 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,13 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 0,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	13 cm^2
Magnetgewicht	Neodym
Magnetdurchmesser	Ø 39 mm
Einbauöffnung	Ø 51,5 mm
Einbautiefe	33,5 mm
Abmessungen	Ø 57 mm x 37,5 mm
Außendurchmesser	Ø 57 mm
Breite	Ø 57 mm
Höhe	Ø 57 mm
Tiefe	37,5 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,17 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,06 x 0,045 x 0,06 m
Bruttogewicht	0,185 kg
Nettogewicht	0,172 kg

SPX-20M

EAN-Code	4007754217001
Nettogewicht	0,172 kg