

SPX-21M

Bestell-Nr.: 0101640

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 12 W, 4 Ω

- Sehr gute Klangqualität
- Inverse Laminatmembran und belüftete Zentrierspinne
- Neodym-Magnetsystem
- Sehr kleine bewegte Masse des Schwingsystems
- Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
- Ideal für Linienstrahler (Line-Arrays), Tonsäulen
- In Kombination mit Tiefmitteltönern sehr gut als Hochtonsystem mit niedriger Trennfrequenz einsetzbar

HOBBY HiFi 05/2019
"Der SPX-31M eignet sich vorzüglich für ein Schreibtischlautsprechersystem, bei dem es auf Pegelfestigkeit weniger, auf sauberen Klang bei geringer Lautstärke dafür um so mehr ankommt."

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPX-21M

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	170 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	12 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	25 W
Kennschalldruck	84 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,6 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,45 g
Mechanische Güte (Qms)	4,66
Elektrische Güte (Qes)	0,53
Gesamtgüte (Qts)	0,47
Äquivalentvolumen (Vas)	0,1 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,74 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,32 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,12 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 1,2 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	13 cm^2
Magnetgewicht	25,8 g
Magnetdurchmesser	Ø 29 mm
Einbauöffnung	Ø 50,5 mm
Einbautiefe	33,4 mm
Lochabstand X	45 mm
Lochabstand Y	45 mm
Abmessungen	55,5 x 55,5 x 34 mm
Breite	55,5 mm
Höhe	55,5 mm
Tiefe	34 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

SPX-21M

Gewicht	0,09 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,06 x 0,045 x 0,06 m
Bruttogewicht	0,098 kg
Nettogewicht	0,087 kg

SPX-21M

EAN-Code	4007754221305
Nettogewicht	0,087 kg