

SPX-32M

Bestell-Nr.: 0100940

PRODUKTINFORMATIONEN

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 20 W, 8 Ω

- Sehr gute Klangqualität
- Hochwertige Papiermembran
- Phaseplug aus Holz zur Optimierung des Abstrahlverhaltens
- Hinterlüftete Zentrierspinne
- Geschirmtes Magnetsystem
- Einsatz in Kleinlautsprechern oder Satellitensystemen
- Ideal für den Einsatz in FAST-Lautsprechern (Fullrange and Subwoofer Technology)

Hobby HiFi 03/2012
„Audiophile Gene dank Papiermembran und Phase Plug aus Massivholz.“

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPX-32M

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-22000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	110 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	1,11 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,7 g
Mechanische Güte (Qms)	7,66
Elektrische Güte (Qes)	0,60
Gesamtgüte (Qts)	0,56
Äquivalentvolumen (Vas)	1,6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,69 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 1,1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	32 cm^2
Magnetgewicht	99 g
Magnetdurchmesser	Ø 68 mm
Einbauöffnung	Ø 71 mm
Einbautiefe	52,5 mm
Abmessungen	Ø 93 mm x 55 mm
Außendurchmesser	Ø 93 mm
Breite	Ø 93 mm
Höhe	Ø 93 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz/Silber
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,498 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,095 x 0,08 x 0,095 m

SPX-32M

Bruttogewicht	0,524 kg
Nettogewicht	0,498 kg

SPX-32M

EAN-Code	4007754217018
Nettogewicht	0,498 kg