

SUB/SW

Bestell-Nr.: 1000662

PRODUKTINFORMATIONEN

Subbasserweiterung für Spottune-Lautsprechersysteme
Der Spottune SUB-Subwoofer wird in Kombination mit den Spottune Omni-Lautsprechern als Ergänzung zum Spottune-Lautsprechersystem verwendet. Der Subwoofer kann je nach Anforderung und räumlichen Gegebenheiten wahlweise auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke montiert werden. Die Anbindung an den zentralen Audio-Streamer Spottune STREAM erfolgt kabellos per einfachem Plug-and-play.

Spottune Wireless-Smart-Subwoofer
zur Erweiterung der Basswiedergabe als Ergänzung bestehender Spottune-Lautsprechersysteme

- All-in-One-Smart-Subwoofer (eingebauter 200-W-Verstärker und Empfänger)
- 25-cm-Tieftöner/Langhubtreiber (10")
- Geschlossenes Gehäusedesign für optimale Leistung und erweiterte Tieftonwiedergabe
- Einfache Plug-and-play-Installation/Anbindung an Spottune Audio-Streamer STREAM
- Sichere und stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz

Herstellerinformation
Spottune ApS
Nordre Fasanvej 113, 2. Floor
2000 Frederiksberg

Dänemark
support@spottune.com

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

SUB/SW	
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W, Class-D-Verstärker
Frequenzbereich	20-200 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	25 cm (10")
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel	ungerichtet
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz
Abmessungen	540 x 200 x 360 mm
Breite	540 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	360 mm
Gewicht	12,65 kg
Eingänge	Netzkabel
Sonstiges	Audioübertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz,Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung und Einsatzort
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,31 x 0,66 m
Bruttogewicht	15,48 kg
Nettogewicht	12,65 kg

SUB/SW

EAN-Code	5745000259007
Nettogewicht	12,65 kg