

TF0615/8

Bestell-Nr.: 1001089

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Exzellent klingender 16-cm-PA-Tiefmitteltöner (6") mit Reserven im Tieftonbereich bis ca. 100 Hz
- Hochwertige mit Kevlarfasern verstärkte Zellulosemembran
- Hitzebeständige 38-mm-Schwingspule auf Kaptonschwingspulenträger
- Ausgezeichnete Frequenzganglinearität und Breitbandigkeit Ideal für kompakte PA-Topteile mit Subwooferunterstützung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

TF0615/8	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	85-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	104,7 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,19 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	12,09 g
Mechanische Güte (Qms)	3,949
Elektrische Güte (Qes)	0,719
Gesamtgüte (Qts)	0,608
Äquivalentvolumen (Vas)	6,4 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,08 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,85 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,47 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	6,5 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 1,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	153,94 cm^2
Magnetgewicht	0,48 kg
Einbauöffnung	Ø 147 mm
Einbautiefe	74 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 168,5 mm
Abmessungen	Ø 178 mm x 74 mm
Außendurchmesser	Ø 178 mm
Breite	Ø 178 mm
Höhe	Ø 17 mm

TF0615/8

Tiefe	74 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,203 x 0,102 x 0,203 m
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg

TF0615/8

EAN-Code	0739894588959
Nettogewicht	1,4 kg