

TF1525E/4

Bestell-Nr.: 1001085

PRODUKTINFORMATIONEN

PA-Tieftöner, 300 W, 4 Ω

- 38-cm-PA-Tieftöner (15") mit hoher Leistungsfähigkeit und hohem Wirkungsgrad
- Hochwertige kevlarfaserverstärkte Papiermembran
- Hervorragender linearer Frequenzgang und große Bandbreite
- Robuster Stahlblechkorb
- Mehrzwecklautsprecher für Beschallungsanlagen mit hohen Qualitätsansprüchen
- 4-Ω-Variante, auch als 8 Ω verfügbar (TF1525E/8)

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

TF1525E/4

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	45-3500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	47,5 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,14 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	82,07 g
Mechanische Güte (Qms)	4,486
Elektrische Güte (Qes)	0,529
Gesamtgüte (Qts)	0,473
Äquivalentvolumen (Vas)	141,8 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,82 Ω
Kraftfaktor (BxL)	17,78 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,31 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 64 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	14,5 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 5,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	855,30 cm^2
Magnetgewicht	1,4 kg
Einbauöffnung	Ø 352 mm
Einbautiefe	163 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 369 mm
Abmessungen	Ø 385 mm x 163 mm
Außendurchmesser	Ø 385 mm
Breite	Ø 385 mm
Höhe	Ø 385 mm

TF1525E/4

Tiefe	163 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,406 x 0,18 x 0,406 m
Bruttogewicht	5,5 kg
Nettogewicht	4,8 kg

TF1525E/4

EAN-Code	0739894536851
Nettogewicht	4,8 kg