

TR-3

Bestell-Nr.: 1001475

PRODUKTINFORMATIONEN

Kompakter Druckkammerlautsprecher
für Sprach- und Alarmanwendungen

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Sehr hoher Kennschalldruck (100 dB/1 W/1 m)
- IP69k-geprüft, für den Einsatz in Zügen, Feuerwehrfahrzeugen und Sprechstellen geeignet
- Lichtgraues PC/ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 0,6 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

TR-3

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	250-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	107 dB
Abstrahlwinkel	150°
Abstrahlwinkel horizontal	150°
Abstrahlwinkel vertikal	150°
Gehäusematerial	PC/ABS
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP69K
Zul. Einsatztemperatur	-40 °C bis +110 °C
Abmessungen	Ø 97 mm x 102 mm
Breite	Ø 97 mm
Höhe	Ø 97 mm
Tiefe	102 mm
Gewicht	0,6 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,14 x 0,1 m
Bruttogewicht	0,7 kg
Nettogewicht	0,6 kg

TR-3

EAN-Code	4007754430080
Nettogewicht	0,6 kg