

TR-6

Bestell-Nr.: 1001474

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

TR-6

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	500-13000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	114 dB
Abstrahlwinkel	90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-40 °C bis +70 °C
Abmessungen	Ø 130 mm x 175 mm
Breite	Ø 130 mm
Höhe	Ø 130 mm
Tiefe	175 mm
Gewicht	1,4 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,145 x 0,145 x 0,209 m
Bruttogewicht	1,5 kg
Nettogewicht	1,4 kg

TR-6

EAN-Code	4007754430073
Nettogewicht	1,4 kg