

# UHC-30

Bestell-Nr.: 0160640

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

| **UHC-30** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |

**UHC-30**

| | |
|---|---|
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Belastbarkeit, gesamt | 40 W |
| Nennbelastbarkeit | 20 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 230-10000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Kennschalldruck | 108 dB/W/m |
| Abstrahlwinkel | H75°/V75° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 75° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 75° |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Montagevorrichtung | Montagebügel aus Edelstahl |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen | Ø 310 mm x 285 mm |
| Breite | Ø 310 mm |
| Höhe | Ø 310 mm |
| Tiefe | 285 mm |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ersatzschwingspule | IT-230/VC |
| Sonstiges | wetterfest |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,33 x 0,32 x 0,33 m |
| Bruttogewicht | 2,7 kg |
| Nettogewicht | 1,89 kg |

**UHC-30**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754031188 |
| Nettogewicht | 1,89 kg |