

WALL-04T/WS

Bestell-Nr.: 0163570

PRODUKTINFORMATIONEN

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 10-cm-Tiefmitteltöner (4") und 12-mm-Kalottenhochtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

WALL-04T/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)30 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 10 cm (4")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel	H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)
Breite	130 mm
Höhe	197 mm
Tiefe	164 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,22 x 0,33 m
Bruttogewicht	3,82 kg
Nettogewicht	3,51 kg

WALL-04T/WS

EAN-Code	4007754261240
Nettogewicht	3,51 kg