

WALL-05T/WS

Bestell-Nr.: 0163590

PRODUKTINFORMATIONEN

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhochtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

WALL-05T/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)40 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	2,6 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Bruttogewicht	5,73 kg
Nettogewicht	5,24 kg

WALL-05T/WS

EAN-Code	4007754261264
Nettogewicht	5,24 kg