

WDR-245-N

Bestell-Nr.: 1001439

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Hochleistungsbreitbandlautsprecher (20 cm) mit sehr hohem Kennschalldruck (98 dB/1 W/1 m)
- Schnellmontageeinrichtung
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

WDR-245-N

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	109 dB
Abstrahlwinkel horizontal	150°
Abstrahlwinkel vertikal	150°
Einbauöffnung	Ø 215-230 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 82 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	82 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Gewicht	1,1 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	1,3 kg
Nettogewicht	1,2 kg

WDR-245-N

EAN-Code	4007754429732
Nettogewicht	1,2 kg