

### AXC-360TUBE

Best.-Nr. 18.0004



#### AHD-Line-Mini-Tube-Farbkamera

- Wettergeschütztes Außengehäuse in Tubusform
- Fixfokus-Objektiv (3,6 mm)
- Blickwinkel 120°
- Auflösung 2 Megapixel
- Integrierter Video-Bewegungsmelder
- Privacy-Masking-Funktion (Privatzonenabschattung)
- OSD-Menü über Recorder abrufbar
- Lieferung inklusive Kamerahalter
- Passendes Netzteil (PSS-1205DC) ist optional erhältlich

Modell	AXC-360TUBE
Bildabtaster	8,76 mm (1/2,9") CMOS, Sony
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Auflösung	1080p
Objektiv	3,6 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,001 lx
Stromversorgung	≙ 12 V/80 mA
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	50 g
Sonstiges	IP66, AGC, BLC, DNR, DWDR
Video	AHD



### AXC-137PHC

Best.-Nr. 18.4890



#### HYBRID-Line-Modul-Farbkamera

- Fixfokus-Nadelöhr-Objektiv (3,7 mm)
- Blickwinkel 100°
- Progressive-Scan-Bildsensor

Modell	AXC-137PHC
Bildabtaster	8,5 mm (1/2") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Auflösung	1080p
Objektiv	3,7 mm/1:2,0
Mindestbeleuchtung	0,5 lx
Stromversorgung	≙ 12 V/100 mA
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	35 g
Sonstiges	BLC, 3D-DNR, D-WDR
Video	TVI, AHD, CVI, CVBS



### AXC-137NLC

Best.-Nr. 18.4880



#### HYBRID-Line-Modul-Farbkamera

- Fixfokus-Objektiv (3,7 mm)
- Blickwinkel 95°
- Progressive-Scan-Bildsensor für Bilder ohne Halbbild-Verzerrungen
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR) zur Verbesserung der Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen, dieses führt gleichzeitig zur Einsparung von Festplattenkapazitäten bei Aufnahmen mit Digital-Recorder

Modell	AXC-137NLC
Bildabtaster	8,5 mm (1/2") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Auflösung	1080p
Objektiv	3,7 mm/1:2,0
Mindestbeleuchtung	0,5 lx
Stromversorgung	≙ 12 V/160 mA
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	35 g
Sonstiges	BLC, 3D-DNR, D-WDR
Video	TVI, AHD, CVI, CVBS

